COSMOS

家庭用・業務用兼用

複合型 都市ガス警報器

XW-103G
XW-203G

1台で
ガス漏れ 不完全燃焼 をお知らせ

ガス漏れと不完全燃焼を確実にキャッチ

コスモス独自の熱線型半導体式センサを搭載。
ガス漏れと不完全燃焼によるCOを確実に検知する
1台2役の複合型警報器です。

スタイリッシュなデザイン

凹凸の少ないデザインとシルバーのメタルパネルを使用した外観は、
どんなデザインのキッチンにもぴったりとフィットします。

天井直付型
XW-203G

壁掛型
XW-103G

スタイリッシュなガス警報器。

警報器の動作確認が簡単

警報音声確認ボタンで警報音声やランプの動作確認が簡単に行えます。

有効期限お知らせ機能

取り付け後の時間を積算し、有効期限が経過すると電源ランプのゆっくりとした点滅でお知らせ、警報音声確認ボタンを押すと「取付後、5年経過しています」と音声でお知らせします。

鳴動原因表示機能

警報停止後、警報音声確認ボタンを押すことで、直前警報の警報ランプが点灯し、鳴動原因を確認できます（警報停止後10日間確認可能）。

壁掛けフックを機器の後ろに、また余った電源コードは背面に巻き取り可能で、取り付け後もスッキリしています。石膏ボードにも簡単に取り付け可能です。

警報をランプと音声でお知らせします。

ガス漏れの場合

都市ガス警報ランプ 点滅 → 都市ガス警報ランプ 点灯 ＋ 音声警報

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスが漏れていませんか

不完全燃焼の場合

低濃度：不完全燃焼警報ランプ 点滅 → 音声警報

高濃度：不完全燃焼警報ランプ 点灯 ＋ 音声警報

ウーウー
ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です、
窓を開けて換気してください

ガス漏れと不完全燃焼の場合

都市ガス警報ランプと不完全燃焼警報ランプが 点滅 → 都市ガス警報ランプと不完全燃焼警報ランプが 点灯 ＋ 音声警報

ウーウー
ピッピッピッピッ
ガスが漏れていませんか

ウーウー
ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です、
窓を開けて換気してください

ガス漏れと不完全燃焼の音声警報を交互にお知らせします。

仕　様

型式	XW−103G	XW−203G
検知原理	都市ガス	熱線型半導体式
	ＣＯガス	熱線型半導体式
検知対象ガス	都市ガス	空気より軽い12A・13Aガス
	ＣＯガス	不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素
警報ガス濃度	都市ガス	1段目：爆発下限界濃度の約1/100 2段目：爆発下限界濃度の1/4以下
	ＣＯガス	低濃度：50ppmを超えて200ppm以下 高濃度：低濃度で警報するガス濃度を超え550ppm以下
警報方式※	都市ガス	1段目：赤色ランプ点滅 2段目：赤色ランプ点灯、音声警報によるお知らせ
	ＣＯガス	低濃度：黄色ランプ点滅、5分経過後、音声警報によるお知らせ 高濃度：黄色ランプ点灯、音声警報によるお知らせ
警報音量	80dB（A）/m以上	
機器異常表示	電源ランプ（緑色）の高速点滅　有電圧出力信号 0V 音声警報「故障などが発生しています。販売店に連絡してください」 ○音声警報は音声確認ボタンを押した場合に限る	
電源	AC100V±10%　50/60Hz 共用	
消費電力	監視時：約1.2W　警報時：約2W	
外部出力	ガス	3段階有電圧2線式 （電源OFF時及機器異常時0V・監視時DC6V 都市ガス警報時DC12V・CO警報時DC18V）
使用温度範囲	0℃～50℃（結露しないこと）	
寸法	W85×H125×D34mm （突起部を除く）	φ120×D26.5mm （突起部を除く）
質量	約275g	約150g

※警報音は、切替スイッチにより音声とブザーの選択ができます。

安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

このカタログは、再生紙を使用しています。

R100 古紙配合率 100%再生紙を使用

新コスモス電機株式会社

本　　社 ■〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2−5−4 TEL(06)6308−2310代
東京支社 ■〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2（藤和浜松町ビル3F） TEL(03)5403−2707代
中部支社 ■〒461-0004 名古屋市東区葵3−15−31（住友生命千種第2ビル5F） TEL(052)933−1680代
札幌営業所 ■〒004-0013 札幌市厚別区もみじ台西7−11−8 TEL(011)898−1611代
仙台営業所 ■〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-4-7（ステージ21ビル2F） TEL(022)295−6061代
新潟営業所 ■〒950-0855 新潟市江南6−2−1（ヨシックスビル） TEL(025)287−3030代
静岡営業所 ■〒422-8062 静岡市駿河区稲川3−1−20（ハギワラビル2F） TEL(054)288−7051代
北陸営業所 ■〒920-0065 金沢市二ツ屋町8−1（アーバンユースフルビル2F） TEL(076)234−5611代
広島営業所 ■〒730-0851 広島市中区榎町9−4 TEL(082)294−3711代
九州営業所 ■〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1（NORITZビル5F） TEL(092)431−1881代
北関東出張所 ■TEL(048)643−1223代　千葉出張所 ■TEL(043)209−1650代
岡山出張所 ■TEL(086)244−4881代　徳山メンテナンス出張所 ■TEL(0834)22−6352代

※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2006年6月制作
(N)7408-C001